

Общее описание

Представляет собой низковязкий полиуретановый состав, отверждающийся влагой воздуха. Существует в двух формах: органорастворимая - для сухого бетона или металла, водная эмульсия - для влажной поверхности.

Характеристики

Полимерное покрытие обладает высокой влагостойкостью, эластичностью и ударопрочностью, высокой адгезией к различным конструкционным материалам, обеспечивает заполнение мелких пор.

Рекомендуемое применение

- Обеспыливающее покрытие по бетону.
- Защитный грунт (праймер) под двухкомпонентную полимерную композицию Protector PP преимущественно для поверхности металла, а также бетона, позволяющий работать при более низких температурах и более высокой влажности, при более ранних сроках созревания бетона.
- Компонент уретановых наливных полов.

Подготовка композиции

Поставляется готовым к использованию. Необходимое количество грунта нанести с помощью валика или распылителя на подготовленную поверхность.

Общий расход грунта по бетону-металлу:
100-800 г/м²

Водоэмульсионная форма: На 60 частей грунта добавляют 40 частей технической воды и интенсивно перемешать в течение 5 минут. Полученную эмульсию («молоко») нанести с помощью валика или распылителя на подготовленную поверхность.

Расход эмульсии: 100-800 г/м²

Транспортировка и хранение



1 год
гарантийный срок
хранения

Физические свойства

Показатель	Органорастворимая	Водоэмульсионная
Внешний вид	Прозрачная окрашенная жидкость	Эмульсия белого цвета («молоко»)
Динамическая вязкость при 25°C, Па·с	0,2–2,5	
Массовая доля изоцианатных групп, %	0,01-0,06	
Жизнеспособность при смешивании 500г композиции	40-60 мин при 20°C	
Условия отверждения для тонких слоев	2,5-3,5 ч при 20°C	

Техника безопасности

При работе с составом использовать закрытые защитные очки, перчатки, комбинезоны либо другую защитную одежду. В случае попадания состава в глаза следует промыть их водой в течение 15 мин и немедленно обратиться за медицинской помощью. Рабочее место должно хорошо вентилироваться.

Контакты для Казахстана

Реализация данной продукции на территории **Республики Казахстан** осуществляется ТОО «Рэм Энерго Монтаж» г. Темиртау.

Телефон: +7 7213 98 13 45 офис.; +7 705 724 69 36 моб.
E-mail: remenergomontazh2000@mail.ru